



Technisches Merkblatt

Isolierspray

für Innen und Außen
weiß, matt

Anwendungsgebiete:

Flamingo Isolierspray ist eine schnell trocknende, sehr gut haftende Isolierung von Wasser-, Nikotin, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie andere Verunreinigungen wie z.B. Tinte, Textmarker, Kugelschreiber usw. Flamingo Isolierspray verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen. Muss nicht mehr überstrichen werden. Folgeanstriche sind mit allen handelsüblichen Lacken und Dispersionsfarben möglich. Zur Isolierung von Polystyrol Untergründen geeignet.

Untergrund:

Isolieranstrich auf Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe (Putz, Stein, Beton) Rigipsplatten, Gips, ausgehärtete Lacke, Dispersions- und Silikatfarben.

Verarbeitung:

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen. Dose gut schütteln bis die Kugeln deutlich hörbar sind. Sprühentfernung ca. 25-30 cm. Das 360° Ventil ermöglicht ein Sprühen in jeder Position. Je nach Ausmaß der Verunreinigung und Beschaffenheit des Untergrundes 2-3 Spritzgänge (= 40-60 µm) auftragen.

Trocknung:

Zwischen den Spritzgängen 5 Minuten Abluftzeit einhalten.

Farbton:

weiß matt

Ergiebigkeit:

400g reicht je nach Schichtdicke für ca. 4 m² pro Auftrag

Kühl und trocken lagern!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

05/2022