



Technisches Merkblatt

Salzsäure 33%

technisch

Eigenschaften: Löst Kalk, Kesselstein, Urinstein und entfernt Zementschleier

Verarbeitung: Je nach Anwendung kann die Säure entsprechend verdünnt werden. Immer zuerst das Wasser vorlegen, Säure langsam in dünnem Strahl zugeben.
Zum Lösen von Kalk, Kesselstein und Urinstein in Industrie und Haushalt.
Zementschleier auf Plattenentfernen: Mit einer 5%igen Salzsäurelösung den Schleierentfernen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Lagerung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen.
Kühl, trocken und dunkel lagern!

Verdünnung:

Mischtabelle Salzsäure		
Konzentration	Wasser ml	Salzsäure ml
33%	0	1000
30%	104	896
25%	271	729
20%	430	570
15%	582	418
10%	728	272
5%	867	133

Sicherheitshinweise:

„Achtung! Gefahren- und Warnhinweise beachten! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!“
Salzsäure kann schwere Verätzungen verursachen, stets persönliche Schutzausrüstung verwenden!
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.
11/2021